

# EXTINCEUR

Portatif 6L/9L pour batteries au lithium à eau + additif

MBK19-LITHIUM-6 / MBK19-LITHIUM-9



**NOS + TECHNIQUES**

Diffuseur spécifique pour une attaque ciblé  
Produit Vermiculite forme une couche renforcé et évite les projections  
Semelle de protection



## LES SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

Combat les feux de batteries Lithium-ion  
Support mural inclus

**CÔTÉ PRATIQUE**

Poignée de portage ergonomique  
Code barre unique d'identification du l'emballage et le corps de l'extincteur

## CERTIFICATIONS



Votre distributeur

# EXTINCTEUR

Portatif 6L/9L pour batteries au lithium à eau + additif

MBK19-LITHIUM-6 / MBK19-LITHIUM-9



## CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTINCTEUR AVEC ADDITIF POUR BATTERIES LITHIUM

<b>Capacité</b>	6 Litres	9 Litres
<b>Classement au feu/foyers</b>	8A	13A
<b>Agent Extincteur</b>	MINERAL-BASED AGENT (ADV Premix)	MINERAL-BASED AGENT (ADV Premix)
<b>Température de Fonctionnement</b>	+5 ~ +60°C	+5 ~ +60°C
<b>Pression Maximum Autorisée</b>	20 Bar	20 Bar
<b>Test de Pression</b>	30 Bar	30 Bar
<b>Volume de l'équipement</b>	7,8 lt	7,8 lt
<b>Hauteur du Réservoir</b>	477 ± 3mm	528 ± 4mm
<b>Diamètre du Réservoir</b>	162 ± 2mm	182 ± 2mm
<b>Pas de vis du goulot du Réservoir</b>	M45x1,5	M74x1,5
<b>Matière du Réservoir</b>	DC04/DC03	DC04/DC03
<b>Matériel de la Tête</b>	AA6061 (anodized)	AA6061 (anodized)
<b>Disque de Rupture</b>	22 ~ 27 Bar	22 ~ 27 Bar
<b>Poids Approx. Brut</b>	~10,2 Kg	~14,2 Kg
<b>Dimensions Approx.</b>	580x180mm	640x200mm
<b>Peinture</b>	RAL 3000	RAL 3000
<b>Détails de l'emballage</b>	1 p.c	1 p.c
<b>Durée du fonctionnement</b>	98,50 sec	171,23 sec

